FM® 410

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فوم چسب FM® 410، یک ماده اپوکسی اصلاح شده، به صورت ورقه ای عرضه می شود و می توان آن را در محل با استفاده از فرآیند فوم سازی آزاد یا فوم سازی محدود پخت کرد. دمای کارکرد 67- درجه فارنهایت تا 350 درجه فارنهایت (55- درجه سانتیگراد تا 177 درجه سانتیگراد) است. FM 410 به طور خاص برای اتصال هسته لانه زنبوری تحت فشار محیط طراحی شده است. کاربردهای معمول عبارتند از اتصال درج ها یا اعضای لبه به هسته و تقویت موضعی هسته لانه زنبوری در جایی که افزایش استحکام برشی مورد نیاز است. از آنجایی که FM 410 حاوی پرکننده های فلزی نیست، شفافیت راداری خوبی دارد. کاربردهای پیشنهادی: اتصال هسته لانه زنبوری، اتصال درج ها یا اعضای لبه به هسته، تقویت موضعی هسته لانه زنبوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	فوم	-	-
	فوم ساختاری	-	-
شکل ظاهری	سبز	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.320 to 0.641 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام برشی		-	-
	MPa 5.69	psi 825.27	-
	MPa 6.31	psi 915.19	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.