FM® 490A

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب اتصال هسته FM® 490A یک ماده اپوکسی اصلاح شده است که به صورت ورقه ای عرضه می شود و می تواند در محل با فرآیندهای فوم سازی آزاد یا فوم سازی محدود پخت شود. می توان آن را در هر دمایی از 225 درجه فارنهایت تا 350 درجه فارنهایت (107 درجه سانتیگراد تا 177 درجه سانتیگراد) پردازش کرد. این چسب به طور خاص برای به حداقل رساندن تغییرات در ساختار سلولی ناشی از متغیرهای فرآیند معمولی مانند نرخ گرمایش و شرایط خلاء طراحی شده است. کاربردهای معمولی شامل اتصال درج ها یا اعضای لبه به هسته و تقویت موضعی هسته لانه زنبوری در جایی است که استحکام برشی افزایش یافته مورد نیاز است. از آنجایی که چسب اتصال هسته FM 490A حاوی هیچ پرکننده فلزی نیست، برای کاربردهایی که نیاز به شفافیت راداری دارند، مناسب است.
کاربردهای پیشنهادی: اتصال لانه زنبوری، تقویت موضعی، اتصال اعضای لبه و درج ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن فوم فوم ساختاری	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	تن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.320 to 0.641 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام برشی		-	-
	MPa 9.58	psi 1389.46	-
	MPa 10.3	psi 1493.89	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.