FM® 73

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب فیلمی FM® 73 یک اپوکسی هوافضای سخت شده و با کاربرد عمومی است که برای ارائه عملکرد ساختاری عالی از 67- درجه فارنهایت تا 180 درجه فارنهایت (55- درجه سانتیگراد تا 82 درجه سانتیگراد) طراحی شده است. چسب فیلمی FM 73 به گونه ای فرموله شده است که دوام فوق العاده ای در اتصال فلزات ایجاد کند و همچنین برای اتصال بسیاری از سیستم های کامپوزیت ساختاری مناسب است. آزمایشات گسترده ثابت کرده است که چسب FM 73 الزامات مقاومت در برابر محیط زیست و دوام اتصال را برآورده می کند. برای دستیابی به حداکثر مقاومت در برابر محیط زیست و دوام اتصال، استفاده از پرایمر بازدارنده خوردگی BR® 127 در اتصال قطعات فلزی توصیه می شود. کاربردهای پیشنهادی: اتصال فلز به فلز، اتصال کامپوزیت به کامپوزیت، اتصال کامپوزیت به فلز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای هوافضا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسباندن	-	-
	قطعات ساختاری	-	-
شکل ظاهری	سبز	-	-
	زرد	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام برشی		-	-
	MPa 45.4	psi 6584.73	-
	MPa 39.8	psi 5772.51	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.