FM® 57

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PI, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FM® 57 چسب فیلمی یک چسب پلی ایمید تراکمی است که به صورت فیلم پشتیبانی شده با حامل شیشه‌ای بافته شده عرضه می‌شود. FM 57 حاوی متیلن دی‌آنیلین (MDA) نیست. این چسب برای چسباندن زیرلایه‌های فلزی و غیر فلزی و همچنین ساختارهای لانه زنبوری مناسب است. چسب فیلمی FM 57 می‌تواند در دمای 350°F (177°C) پردازش شود و یک درمان پس از آن در دمای 550°F (288°C) داشته باشد. این چسب فیلمی دمای خدماتی از -67 تا 550°F (-55 تا 288°C) را ارائه می‌دهد و می‌تواند برای تعمیر و کاربردهای راداری استفاده شود. کاربردهای پیشنهادی: ساخت ساندویچ لانه زنبوری، چسباندن فلزی، چسباندن غیر فلزی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن	- -	- -
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی		-	-
	MPa 6.14	psi 890.53	-
	MPa 4.59	psi 665.72	-
استحکام برشی		-	-
	MPa 24.3	psi 3524.42	-
	MPa 24.8	psi 3596.94	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.