FM® 680-2

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PI, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فوم چسب FM® 680-2 یک فوم پلی ایمید نوع تراکمی است که برای کاربردهای اتصال هسته و آب بندی لبه ها در نظر گرفته شده است که انتظار می رود سرویس دهی در دمای 600 درجه فارنهایت (316 درجه سانتیگراد) داشته باشد. این محصول حاوی پرکننده فلزی نیست و ممکن است در کاربردهایی که نیاز به شفافیت راداری است استفاده شود. FM 680-2 در دماهای 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) و بالاتر با مواد کامپوزیتی قابل پخت مشترک است. کاربردهای پیشنهادی: اتصال هسته لانه زنبوری، اتصال درج ها یا اعضای لبه به هسته، تقویت موضعی هسته لانه زنبوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن فوم چسب‌ها فوم ساختاری	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	0.375 g/cm³	-	-
	1.16 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام برشی		-	-
	1.65 MPa	239.31 psi	-
	1.52 MPa	220.46 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.