CONAP® AD-6405

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CONAP AD-6405 یک سیستم ریخته‌گری پلی یورتان مایع غیر TDI دو جزئی است که تحت شرایط بسیار دقیق کنترل شده تولید می‌شود. این سیستم الاستومری دارای چقرمگی عالی، مقاومت در برابر آب و خواص فیزیکی است. CONAP AD-6405 به عنوان یک ترکیب گلدانی، درزگیر یا چسب با کاربرد عمومی برای کاربردهای پزشکی، به ویژه در مواردی که نفوذ خوب، پایداری هیدرولیتیکی، گرمازایی کم، انقباض کم و خواص برش خوب مورد نیاز است، توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
	پایدار هیدرولیتیکی	-	-
	حرارت پایین	-	-
	کاهش پایین	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	چسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-
	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	ASTM D1475
	0.970 g/cm³	-	-
	1.15 g/cm³	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	95	-	-
	44	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	150 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	78.8 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست			- - -

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	cP 4000	-	
	cP 900	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.