VTM® 243FRB

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VTM243FRB و VTM244FRB رزین های اپوکسی مقاوم در برابر آتش، رنگدانه دار سیاه، با دمای پخت 65 درجه سانتیگراد تا 180 درجه سانتیگراد (149 درجه فارنهایت تا 356 درجه فارنهایت) هستند که برای تولید کم هزینه ساختارهای کامپوزیتی متوسط تا بزرگ با پردازش کیسه خلاء در آون توسعه یافته اند. این دو رزین در رئولوژی و چسبندگی متفاوت هستند، اما در عملکرد مکانیکی لمینت پخته شده ای که تولید می کنند، تفاوتی ندارند. VTM243FRB دارای ویسکوزیته بالاتر و چسبندگی کمتری برای تقویت کننده های سبک وزن و لایه های سطحی با کیفیت بالا است. VTM244FRB برای تقویت کننده های سنگین و برای لایه گذاری سریع لایه های حجیم فرموله شده است. این دو رزین ممکن است به طور همزمان در یک لمینت پخته شوند. رنگدانه دار سیاه برای ظاهر زیبایی مطلوب توصیه می شود. انواع بدون رنگدانه را می توان برای کاربردهای خاص تولید کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
کاربردها	لمینت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پارچه	-	-
روش فرآیند	فرم‌دهی وکیوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای		-	-
	C° 69.0	F° 156.2	-
	C° 177	F° 350.6	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.