DAI-EL?G-671

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-671 یک فلوروالاستومر است که شامل ترپلیمر وینیلیدین‌فلوراید/تترافلوئورواتیلن/هگزافلوئورپروپیلن می‌باشد و حاوی یک عامل سخت کننده (بیس‌فنول AF) و تسریع‌کننده سخت شدن است. TR10 این ماده -20°C است و حداکثر عملکرد آب‌بندی در دماهای پایین در بین فلوروالاستومرهای مبتنی بر پلی‌ال وجود دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ترپلیمر	-	-
شکل ظاهری	سفید شیری شفاف - زرد کمی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	JIS K6268
ویسکوزیته Mooney	MU 62	-	JIS K6300-1

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فلوئور	%wt 66.0	-	-
سختی دورومتر	71	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.80	psi 696.18	JIS K6251
استحکام کششی	MPa 14.8	psi 2146.56	JIS K6251
ازدیاد طول کششی	% 200	-	JIS K6251
مانایی فشاری	% 19	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.