DAI-EL™ G-101

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-101 یک الاستومر با وزن مولکولی کم است. در دمای اتاق G-101 یک خمیر مات است و در دماهای بالاتر از 70 درجه سانتیگراد / 158 درجه فارنهایت به یک سیال ویسکوز شفاف تبدیل می شود. G-101 با سایر گریدهای فلوئوروالاستومر برای کاهش ویسکوزیته و سختی ترکیب استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.76 to 1.77 g/cm³	-	-
وزن مولکولی	3000	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ تبخیر	% 2.0	-	-
ویسکوزیته مذاب	mPa·s 50000	cP 50000.0	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرمای ویژه	J/kg/°C 360	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.8E+12 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	11.4	-	-
	10.5	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	2.6E-3	-	-
	0.080	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.370	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.