DAI-EL™ G-211

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-211 یک فلوئورالاستومر متشکل از ترپلیمر وینیلیدین فلوراید/تترا فلوئورواتیلن/ هگزافلوئوروپروپیلن است که می تواند توسط پلی آمین پخت شود و خاصیت مکانیکی خوبی را به ویژه ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ترپلیمر	-	-
شکل ظاهری	سفید شیری شفاف - زرد کمی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.84 g/cm³	-	JIS K6268
ویسکوزیته Mooney	19 MU to 27	-	JIS K6300-1

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فلوئور	%wt 68.5	-	-
سختی دورومتر	78	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.60	psi 667.17	JIS K6251
استحکام کششی	MPa 16.2	psi 2349.62	JIS K6251
ازدیاد طول کششی	% 250	-	JIS K6251

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.