DAI-EL™ G-701

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-701 یک کوپلیمر با ویسکوزیته متوسط موونی است که به‌طور خاص برای قالب‌گیری فشاری O-ringها و سایر کاربردهایی که نیاز به مقاومت خوب در برابر حرارت و کاهش فشاری دارند طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر پخت سریع کاهش فشار پایین ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	خامه سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	41 MU	-	-
محتوای کربن بلک	30 %	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	76	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	7.20 MPa	1044.27 psi	-
	6.30 MPa	913.74 psi	-
استحکام کششی		-	-
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
	13.7 MPa	1987.02 psi	-
ازدیاد طول کششی	190 %	-	-
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	22 %	-	-
	20 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.