DAI-EL™ G-702

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-702 یک کوپلیمر با پخت داخلی با ویسکوزیته مونی متوسط است. این ماده به ویژه برای کاربردهای قالب گیری فشاری طراحی شده است که در آن ازدیاد طول بیشتر در دماهای قالب گیری برای جداسازی آسان قطعات مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ویسکوزیته متوسط	- -	- -
کاربردها	دیافراگم‌ها واشرها مهر و موم‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	خامه سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	41 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	71	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	4.20 MPa	609.16 psi	-
	4.70 MPa	681.68 psi	-
استحکام کششی		-	-
	13.9 MPa	2016.03 psi	-
	13.8 MPa	2001.52 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	260 %	-	-
	240 %	-	-
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	28 %	-	-
	26 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.