DAI-EL™ G-7200BP

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-7200BP یک کوپلیمر صمغی قابل پخت با بیسفنول با ویسکوزیته مونی کم است. این ماده به ویژه برای قالب گیری تزریقی مهر و موم ها و سایر اشکال پیچیده طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	قهوه‌ای سفید	- -	- -
اشکال	اسلب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	24 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	78	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	5.40 MPa	783.21 psi	-
	5.50 MPa	797.71 psi	-
استحکام کششی		-	-
	11.3 MPa	1638.93 psi	-
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	190 %	-	-
	210 %	-	-
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	18 %	-	-
	19 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.