DAI-EL™ G-7320BP

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-7320BP یک کوپلیمر لاستیکی قابل پخت با بیسفنول است. این محصول به خوبی در آسیاب‌های باز کار می‌کند و ممکن است با روش‌های قالب‌گیری فشاری، انتقالی یا تزریقی، اکستروژن یا تقویم‌سازی پردازش شود. با ترکیب مناسب، DAI-EL G-7320BP وولکانیزه‌هایی با مقاومت عالی در برابر حرارت و انقباض تولید می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت حرارتی بالا قابل وولکانیزه	- - -	- - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها ورق لوله‌کشی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	قهوه‌ای سفید	- -	- -
اشکال	اسلب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	38 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	73	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	5.70 MPa	826.72 psi	-
	5.40 MPa	783.21 psi	-
استحکام کششی		-	-
	14.0 MPa	2030.53 psi	-
	12.9 MPa	1870.99 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	210 %	-	-
	220 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	% 17	-	-
	% 20	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.