DAI-EL™ G-7400BP

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-7400BP یک کوپلیمر صمغ قابل پخت با بیسفنول است. در مقایسه با سایر فلوئورالاستومرهای با ویسکوزیته مونی متوسط، جریان قالب بسیار خوبی دارد و آن را برای قالب گیری فشاری، انتقالی یا تزریقی مناسب می کند. DAI-EL G-7400BP که به درستی ترکیب شده باشد، ولکانیزه هایی با مقاومت عالی در برابر حرارت و مجموعه فشاری تولید می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
	قابل وولکانیزه	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	اسلب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	46 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	75	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	6.00 MPa 5.70 MPa	- 870.23 psi 826.72 psi	- - -
استحکام کششی	13.3 MPa 12.7 MPa	- 1929.01 psi 1841.98 psi	- - -
ازدیاد طول کششی	200 % 210 %	- - -	- - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	% 15	-	-
	% 18	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.