DAI-EL™ G-7453 (GN-48)

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-7453 (GN-48) یک کوپلیمر دارای عامل پخت با ویسکوزیته مونی متوسط است. در مقایسه با فلوئوروالاستومرهای دارای ویسکوزیته مونی مشابه، جریان قالب بسیار خوبی دارد و آن را برای قالب گیری فشاری، انتقالی یا تزریقی مناسب می سازد. DAI-EL G-7453 (GN-48) سریعتر از G-7451 پخت می شود و ولکانیزه هایی با مقاومت عالی در برابر حرارت و تغییر شکل فشاری تولید می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر جریان خوب مقاومت حرارتی بالا ویسکوزیته متوسط قابل وولکانیزه	- - - - -	- - - - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها لوله‌کشی	- - -	- - -
شکل ظاهری	خامه سفید	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	اسلب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	40 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	66	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.10 MPa	594.66 psi	-
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	-
ازدیاد طول کششی	210 %	-	-
مانایی فشاری	14 %	-	ASTM D395B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.