DAI-EL™ G-752

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-752 یک فلوئوروالاستومر قابل پخت با پلی‌ال است. این ماده خواص مکانیکی و چسبندگی خوبی را ارائه می‌دهد. فرمولاسیون لاستیک: 100 قسمت کربن سیاه "Thermax N-990" MT: 20 قسمت اکسید منیزیم "MA-150": 3 قسمت هیدروکسید کلسیم "CALDIC#2000": 6 قسمت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 to 1.85 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	66	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.40	psi 348.09	-
استحکام کششی	MPa 14.6	psi 2117.55	-
ازدیاد طول کششی	% 310	-	-
مانایی فشاری		-	-
	% 20	-	-
	% 11	-	-
	% 16	-	-
	% 27	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست چسبندگی		-	-
	% 100	-	-
	% 80	-	-
	% 100	-	-
دمای پخت	C° 170	F° 338.0	-
زمان پخت		-	-
	min 2.9	-	-
	min 1.9	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.