DAI-EL™ G-755

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-755 یک کوپلیمر آمیخته با پخت با ویسکوزیته مونی متوسط است. این ماده به طور ویژه برای قالب‌گیری اکستروژن و کلندرینگ طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر کشیدگی بالا ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	شلنگ لوله‌کشی	- -	- -
شکل ظاهری	خامه سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	25 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر		-	-
	70	-	-
	72	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	2.80 MPa	406.11 psi	-
	4.30 MPa	623.66 psi	-
	4.40 MPa	638.17 psi	-
استحکام کششی		-	-
	10.2 MPa	1479.39 psi	-
	14.9 MPa	2161.07 psi	-
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	410 %	-	-
	260 %	-	-
	250 %	-	-
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	62 %	-	-
	21 %	-	-
	24 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.