DAI-EL™ G-9062

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-9062 یک ترپلیمر با ویسکوزیته کم و قابل پخت با پراکسید است که برای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. جریان قالب عالی و حذف آسان قطعات قالب گیری شده را فراهم می کند. DAI-EL G-9062 که به درستی ترکیب و پخت شده باشد، دارای مقاومت فشاری، شیمیایی و بخار عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت شیمیایی خوب جریان خوب جداسازی خوب از قالب ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر بخار	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	صورتی سفید	- -	- -
اشکال	اسلب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.83 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	23 MU	-	-
محتوای فلوئور	71 %	-	-
سختی دورومتر	68	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-8 C°	17.6 F°	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.60 MPa	667.17 psi	-
استحکام کششی	20.6 MPa	2987.78 psi	-
ازدیاد طول کششی	220 %	-	-
مانایی فشاری	12 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.