DAI-EL™ LT-304

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL LT-304 یک ترپلیمر قابل پخت با پراکسید است که برای کاربردهایی مناسب است که نیاز به انعطاف پذیری خوب در دمای پایین و مقاومت در برابر فشردگی دارند. ترکیبات DAI-EL LT-304 ممکن است با قالب گیری فشاری، انتقالی یا تزریقی با رسوب کم قالب و رهاسازی عالی قالب تولید شوند. DAI-EL LT-304 ممکن است با پراکسیدهای مختلف فرموله شود تا پس از پخت از بین برود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جداسازی خوب از قالب انعطاف‌پذیری دمای پایین ترپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.79 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	26 MU	-	-
محتوای فلوئور	65 %	-	-
سختی دورومتر		-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-30 C°	-22.0 F°	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.40 MPa	493.13 psi	-
استحکام کششی	14.3 MPa	2074.04 psi	-
ازدیاد طول کششی	210 %	-	-
مانایی فشاری	16 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.