

# ARNYL PA6 NERO 30% FV INDUSTRIALE

Nylon 6	دسته بندی	Daloga srl	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ARNYL PA6 NERO 30% FV INDUSTRIALE یک ماده پلی‌آمید 6 (نایلون 6) است. این ماده در اروپا در دسترس است. کاربرد معمول ARNYL PA6 NERO 30% FV INDUSTRIALE: کاربردهای صنعتی.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.34	-	ASTM D792
محتوای خاکستر	% to 32 28	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 870228.0	MPa 6000	مدول کششی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 15954.18	MPa 110	
-	psi 15228.99	MPa 105	
ASTM D638	-	% 2.4	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 812212.8	MPa 5600	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.31	J/m 70	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 428.0	C° 220	
-	F° 410.0	C° 210	
-	-	-	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D1525	F° 428.0	C° 220	
ASTM D1525	F° 419.0	C° 215	
DSC	F° 431.6	C° 222	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.