

ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO

Nylon 66	دسته بندی	Daloga srl	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO یک ماده پلی‌آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده در اروپا در دسترس است. کاربرد معمول ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO: کاربردهای صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	کاربردهای صنعتی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.35	-	ASTM D792
محتوای خاکستر	% to 32 28	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1232823.0	MPa 8500	مدول کششی
ASTM D638	psi 21030.51	MPa 145	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 2.4	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 1087785.0	MPa 7500	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.4	J/m 75	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 500.0	C° 260	
-	F° 491.0	C° 255	
-	-	-	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D1525	F° 500.0	C° 260	
ASTM D1525	F° 491.0	C° 255	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.