DENKA EVA TEX 75

تولیدکننده	Denka Company Limited	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DENKA EVA TEX 75 یک محصول کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: چسب ها/نوارها. ویژگی اصلی: ویسکوزیته متوسط.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته متوسط-بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه ذرات	500 nm	-	Internal Method
pH	4.5 to 6.0	-	-
محتوای جامد	55 to 59 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	to 6.00 Pa·s 2.00	-	Brookfield

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداقل دمای تشکیل فیلم	C°	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 2.50	psi 362.6	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 1100	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-10.0 C°	14.0 F°	ASTM E1356

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.