DENKA POVAL B-17

تولیدکننده	Denka Company Limited	**دسته بندی**	PVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

POVAL دنکا POVAL تا حدی هیدرولیز شده در آب محلول است. هرچه دمای آب بیشتر باشد، حلالیت آن بیشتر می شود. در حلال آلی بسیار کم حل می شود. علاوه بر ویسکوزیته مناسب به عنوان پلیمر محلول در آب، دارای برخی از ویژگی های عالی مانند استحکام پیوند، کشش سطحی، تشکیل فیلم و استحکام مکانیکی فیلم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مانع گاز	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	محلول در آب	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	to 7.0 5.0	-	-
ویسکوزیته	to 25 mPa·s 21	cP 25.0 - 21.0	-
مواد فرار	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه هیدرولیز	%to 89.0 mol 87.0	-	-
استات سدیم	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.