Devcon 1 Minute™ Epoxy Gel

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اپوکسی فوق العاده سریع که به فلزات، شیشه، فایبرگلاس و سرامیک می چسبد. در 30 ثانیه برای چسبندگی فوری تنظیم می شود. کاربرد مورد نظر: تعمیر مبلمان، جواهرات، ظروف چینی، لوازم خانگی و مدل ها. ویژگی های محصول: 100٪ واکنش پذیر، بدون حلال، قطعات در کمتر از 1 دقیقه ثابت می شوند، چسب سریع گیرنده که فلزات را می چسباند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی پخت سریع	- -	- -
کاربردها	چسب	-	-
شکل ظاهری	کدر بودن کهربا	- -	- -
اشکال	ژل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.929 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.13 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	9.46 kJ/m²	4.5 ft·lb/in²	-
ازدیاد طول کششی	1.0 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	45.0 sec	-	-
چسبندگی برشی کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
	70000 cP	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست			
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 2.0	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 19	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.