Devcon 5 Minute® Epoxy Gel

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب ژله ای تیکسوتروپیک/غیر مهاجر با خواص عالی پرکنندگی شکاف. کاربرد مورد نظر: اتصال فلز، سرامیک، چوب و سطوح عمودی که نیاز به پر کردن شکاف وجود دارد. ویژگی های محصول: مقاومت خوب در برابر حلال ها شکاف ها را تا 0.250 اینچ پر می کند چسب غیر شره

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تیکسوتروپیک مقاومت در برابر حلال تحرک کم تا هیچ	- - -	- - -
کاربردها	چسباندن چسب	- -	- -
شکل ظاهری	کدر بودن	-	-
اشکال	ژل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.856 cm³/g	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	% 100	-	-
چگالی	g/cm³ 1.17	-	-
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	kJ/m² 13.7	ft·lb/in² 6.52	-
ازدیاد طول کششی	% 5.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 48	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	17 kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.