Devcon 5 Minute® Epoxy

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک چسب/کپسوله‌کننده سریع‌العمل و چندمنظوره. کاربرد مورد نظر: چسباندن فلزات، پارچه‌ها، سرامیک‌ها، شیشه، چوب و بتن (در ترکیب‌ها). ویژگی‌های محصول: 100% واکنشی، بدون حلال. مقاومت خوب در برابر حلال‌ها. چسبندگی به فلزات، پارچه‌ها، چوب و بتن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال پخت سریع عمومی	- - -	- - -
کاربردها	عمومی چسباندن چسب	- - -	- - -
شکل ظاهری	کهربا	-	-
روش فرآیند	محفظه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.907 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	11.6 kJ/m²	5.52 ft·lb/in²	-
ازدیاد طول کششی	1.0 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
	10000 cP	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست			
نامشخص		-	-
زمان پخت	12 hr	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	19 kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.