Devcon Epoxy Coat™ 7000 AR

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک پوشش اپوکسی 100% جامد، مقاوم در برابر اسید، پخت شده در دمای اتاق. کاربرد مورد نظر: پوشش ایده آل برای مخازن ذخیره سازی مواد شیمیایی، دیوارهای حائل و مناطق مهار که مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها مورد نیاز است. ویژگی های محصول: ایجاد ضخامت بالا (8-10 میل)، مقاومت عالی در برابر اسیدهای غلیظ (از جمله 98% سولفوریک)، با برس یا غلتک اعمال می شود، چسبندگی عالی به سطوح بتنی، رزین نوالاک.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب مقاومت در برابر اسید	- -	- -
کاربردها	کاربرد پوشش	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی		-	-
	C° 93	F° 199.4	-
	C° 54	F° 129.2	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.7 نسبت	-	-
	مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.5	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت		
	مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0		
زمان کاربری (Pot Life)	min 36	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3600	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.