Devcon Floor Patch™ FC

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب تعمیر کننده بتن با پخت سریع که به بتن، آجر، بنایی، فلز یا چوب می چسبد و ناحیه تعمیر شده را در سه ساعت به سرویس باز می گرداند. کاربرد مورد نظر: تعمیرات با پخت سریع برای کف های بتنی که نیاز دارید در 3 ساعت ترافیک متوسط تا سنگین روی کف داشته باشید. برای تعمیر اتصالات انبساطی که در اثر تردد لیفتراک آسیب دیده اند استفاده می شود. برای محکم کردن ریل های فلزی در بتن استفاده می شود. ویژگی های محصول: به سطوح مرطوب می چسبد، به راحتی تا 1/4 اینچ یا بیشتر ماله کشی می شود، روی سطوح سرد یا مرطوب اعمال می شود (با پرایمر).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی پخت سریع	- -	- -
کاربردها	نگهداری/تعمیر کف مواد تعمیراتی	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی	C° 121	F° 249.8	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 2.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 15	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 3.0	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D695

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.