Devcon Floor Patch™ Resurfacer

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سیستم اپوکسی پر شده و خود تراز شونده برای تعمیر کف های بتنی به شدت پوسته پوسته شده. کاربرد مورد نظر: برای تعمیر کف های بتنی به شدت پوسته پوسته شده و تکه تکه شده. حداقل ضخامت 0.25 اینچ توصیه می شود. ویژگی های محصول: خود تراز شونده، به فلز و بتن می چسبد، انقباض کم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی صنعتی، به راحتی مخلوط می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی مقاومت شیمیایی خوب کاهش پایین	- - -	- - -
کاربردها	نگهداری/تعمیر کف مواد تعمیراتی	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.00 g/cm³	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی	82 C°	179.6 F°	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 4.5 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 4.2 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	40 min	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	5000 cP	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	24 hr	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	134 MPa	19435.09 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.