Devcon Floor Patch™

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب تعمیر کننده بتن چند منظوره که به سطوح بتنی، آجری، بنایی، فلزی یا چوبی می چسبد. کاربرد مورد نظر: ایده آل برای تعمیر بتن، آجر، بنایی، کف یا دیوارهای حائل که بتن پوسته پوسته شده است. این ماده همچنین به چوب و فلز می چسبد. می توان از آن برای محکم کردن پیچ و مهره ها در بتن استفاده کرد. ویژگی های محصول: به راحتی مخلوط و اعمال می شود، قابل ماله کشی تا 1/4 اینچ یا بیشتر، مقاومت فشاری بالا، مقاوم در برابر آب، روغن ها، حلال ها و قلیاها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال چسبندگی مقاومت فشاری خوب مقاومت در برابر قلیایی مقاومت در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	نگهداری/تعمیر کف مواد تعمیراتی	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری روشن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی		-	-
	C° 121	F° 249.8	-
	C° 49	F° 120.2	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۵.۵	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 45	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 16	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.