Devcon Korrobond 95

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Korrobond 95 یک ترکیب دو جزئی اپوکسی بر پایه و ماده جذب‌کننده برای سنگ‌شکن‌ها است. این ماده به عنوان یک لایه پشتیبان و تقویت‌کننده بین قطعات ماشین و به عنوان یک دمپر در برابر بارهای ضربه و شوک عمل می‌کند. ویژگی‌ها: مقاومت فشاری بسیار بالا. 100% جامد، بدون حلال، حداقل انقباض. آسان برای مخلوط کردن و ریختن. مقاومت و انعطاف‌پذیری بالا در برابر ضربه. ایده‌آل برای محیط‌های بسیار سرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فشاری خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.66 g/cm³	-	-
	0.060 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)			
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.5 MPa	5293.89 psi	ASTM D638
استحکام فشاری	93.1 MPa	13503.04 psi	ASTM D695
مقاومت در برابر ضربه	4.63 J	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
برش همپوشان (Lap Shear)	8.13 MPa	1179.16 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 10	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	56 min	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	100 wk	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	10300 cP	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.