Devcon Ultra Quartz™

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک سیستم وصله کف ممتاز و سنگین (شامل پرایمر) کاربرد مورد نظر: برای تعمیر بتن در محیط های شیمیایی که غلظت های سنگین اسیدها، قلیاها و هیدروکربن ها در حال تخریب کف هستند استفاده می شود. ایده آل برای بازسازی کف ها در اطراف مخازن غوطه وری اسید، پدهای پمپ و مناطق مهار ثانویه. ویژگی های محصول: قابل ماله کشی تا یک سطح غیر متخلخل مقاومت فشاری 9000 psi چسبندگی عالی به بتن عمل آوری شده فرمولاسیون غیر شل شونده مقاومت برجسته در برابر اسیدها، قلیاها، آب، روغن ها، حلال ها، مواد شیمیایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت در برابر قلیایی	-	-
	مقاومت در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
کاربردها	نگهداری/تعمیر کف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی		-	-
	C° 121	F° 249.8	-
	C° 49	F° 120.2	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 2.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 60	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 16	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	MPa 62.1	psi 9006.86	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.