Tru-Bond™ PSA 3000

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Tru-Bond™ PSA چسب‌های یک‌جزئی بدون حلال با فناوری جدید اختصاصی هستند. این محصولات دو مزیت منحصر به فرد در سخت شدن ارائه می‌دهند. اول، این ماده می‌تواند از طریق زیرلایه‌های شفاف یا نیمه شفاف که قبلاً مونتاژ شده‌اند، در حالت سخت شدن UV سنتی سخت شود، یا چسب می‌تواند ابتدا سخت شود و سپس اجازه مونتاژ اجزا در آینده را بدهد. گزینه دوم این امکان را فراهم می‌کند که با هر زیرلایه‌ای، شفاف، نیمه شفاف یا مات استفاده شود. این چسب می‌تواند یک دامنه وسیع از زیرلایه‌ها از جمله PE، PP، Delrin و بیشتر پلاستیک‌ها، فلزات، شیشه یا سرامیک‌ها را بچسباند و می‌تواند اسپری، پوشش رول، دانه یا با برس اعمال شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی قابل درمان UV	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	0.0 %	-	ASTM D570
محتوای VOC	%	-	-
سختی دورومتر	20	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیرفرار	%	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	100 wk	-	-
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.07 g/cm³	-	-
نقطه اشتعال	C°	-	-
ویسکوزیته	3.0 Pa·s	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.500	-	-
شفافیت (Clarity)		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.