Devlon Nylon 12

تولیدکننده	Devol® Engineering Polymers	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Devlon Nylon 12 یک ماده پلی آمید 12 (نایلون 12) است. در اروپا موجود است. ویژگی اصلی Devlon Nylon 12: دارای درجه اشتعال پذیری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب		-	ASTM D570
	% 1.0	-	-
	% 1.6	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1800 MPa	261068.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	52.0 MPa	7541.98 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	 13 % 240 %	- - -	ASTM D638 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	 140 C° 50.0 C°	- 284.0 F° 122.0 F°	ASTM D648 - -
دمای ذوب	175 C°	347.0 F°	ASTM D3418
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831
دمای سرویس‌دهی	 80 C° 140 C°	- 176.0 F° 284.0 F°	ASTM D570 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	33 kV/mm	-	ASTM D149
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.