Devlon PTFE

تولیدکننده	Devol® Engineering Polymers	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Devlon PTFE یک ماده ترموپلاستیک است. این ماده در اروپا موجود است. ویژگی اصلی Devlon PTFE: دارای درجه اشتعال پذیری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.30 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.010 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	637 MPa	92389.21 psi	ASTM D638
استحکام کششی	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638
تغییر شکل تحت بار	14.0 to 28.0 %	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	 132 C° 49.0 C°	- 269.6 F° 120.2 F°	ASTM D648 - -
دمای ذوب	327 C°	620.6 F°	ASTM D3418
CLTE	1.2E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831
دمای سرویس‌دهی	 200 C° 300 C°	- 392.0 F° 572.0 F°	ASTM D570 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.