DeWAL DW 213

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

D/W 213 یک فیلم است که از PTFE خالص برش خورده است و یک طرف آن با سدیم نفتالن (D/W212) حکاکی شده است و پس از آن یک پرایمر برای بهبود چسبندگی به الاستومرها و چسب‌های حساس به فشار اعمال شده است. این درمان سطحی اجازه می‌دهد تا PTFE که معمولاً چسبندگی بسیار ضعیفی دارد، به مواد دیگر چسبانده شود. پرایمر ممکن است توسط کاربر نهایی مشخص شود یا ممکن است توسط DeWAL برای کاربردهای خاص توصیه شود. کاربردهای اصلی PTFE حکاکی شده با سدیم شامل چسباندن به الاستومرها برای تولید دیافراگم‌های لمینت شده و همچنین استفاده از چسب‌های حساس به فشار در تولید نوارهای حساس به فشار PTFE است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها دیافراگم‌ها فیلم نوار	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه رنگ طبیعی قرمز سفید	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	50.8 nm to 1020	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	356 mm	14.02 in	-
عرض	305 mm to 965	12.01 - 37.99 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	260 C°	500.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.