Dynaglide® DW 602

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DW 602 یک ترکیب PTFE پر شده با فیبر شیشه ای خاص است. رنگ آن مارون / قرمز است. DW 602 در محدوده ضخامت 0.010 اینچ تا 0.064 اینچ تولید می شود. DW 602 در هر دو کاربرد یاتاقان و مهر و موم استفاده می شود و بهترین ترکیب انعطاف پذیری و خواص تحمل بار را در سری Dynaglide دارد. این محصول برای استفاده در برابر سطوح جفت شونده سخت مانند فولاد نورد سرد طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	قرمز مایل به قهوه‌ای قرمز	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.12 g/cm³	-	ASTM D792
ضخامت	0.381 to 1.63 mm	0.015 - 0.06417 in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	3.0 %	-	ASTM D621
CLTE		-	ASTM D696
	9.4E-5 cm/cm/°C	-	-
	7.4E-5 cm/cm/°C	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
عرض	12.7 to 305 mm	0.5 - 12.01 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D1457
ازدیاد طول کششی	150 %	-	ASTM D1457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.