Dynaglide® DW 602GN

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DW 602GN یک ترکیب PTFE پر شده با فیبر شیشه ای خاص است که با رنگ سبز رنگدانه شده است. DW 602GN در محدوده ضخامت 0.010 اینچ تا 0.064 اینچ و عرض تا 12 اینچ تولید می شود. DW 602GN در درجه اول در کاربردهای یاتاقان استفاده می شود، اما می تواند به عنوان یک مهر و موم یا واشر رانش نیز استفاده شود. DW 602GN بهترین ترکیب انعطاف پذیری و خواص تحمل بار را در سری Dynaglide دارد. این محصول برای استفاده در برابر سطوح جفت شونده سخت مانند فولاد نورد سرد طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها مهر و موم‌ها واشر	- - -	- - -
شکل ظاهری	سبز	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.12 g/cm³	-	ASTM D792
ضخامت	0.4 µm to 1.6	0.01575 - 0.06299 mil	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	3.0 %	-	ASTM D621
CLTE		-	ASTM D696
	9.4E-5 cm/cm/°C	-	-
	7.4E-5 cm/cm/°C	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
عرض	12.7 mm to 305	0.5 - 12.01 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	0.00690 MPa	1.0 psi	ASTM D1457
ازدیاد طول کششی	150 %	-	ASTM D1457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.