Dynaglide® DW 611

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	کربن/گرافیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک ترکیب PTFE پر شده است که با درجه های خاصی از کربن/گرافیت ساخته شده است. رنگ سیاه. در محدوده ضخامت 0.010 تا 0.064 تولید می شود. در کاربردهای یاتاقان استفاده می شود. اصطکاک کم و خواص سایش عالی را هنگام استفاده در کاربردهای مرطوب مانند آب نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربن\گرافیت	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش اصطکاک پایین	- -	- -
کاربردها	بلبرینگ‌ها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.10 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	0.380 to 1.63 mm	0.06417 - 0.01496 in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	3.0 %	-	ASTM D621
CLTE		-	ASTM D696
	1.1E-4 cm/cm/°C	-	-
	8.5E-5 cm/cm/°C	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
عرض	12.7 to 305 mm	0.5 - 12.01 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.4 MPa	1798.47 psi	ASTM D1457
ازدیاد طول کششی	70 %	-	ASTM D1457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.