Dynaglide® DW 631

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصولات همگی ترکیبات پلیمری PTFE هستند. رنگ - طلایی، در محدوده ضخامت 0.010 تا 0.064 تولید می شود. در هر دو کاربرد یاتاقان و مهر و موم استفاده می شود. اصطکاک کم و خواص سایش عالی را نشان می دهد. می توان با سطوح نرم مانند آلومینیوم و برنز استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش اصطکاک پایین	- -	- -
کاربردها	بلبرینگ‌ها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	طلا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	0.381 to 1.63 mm	0.015 - 0.06417 in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل (Deformation)	% 3.0	-	ASTM D621

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	cm 7.62	-	-
عرض	to 305 mm 12.7	in 12.01 - 0.5	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 180	-	ASTM D882

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.