Dynaglide® DW 645

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dynaglide D/W 645 یک ماده PTFE پر شده، رنگدانه سبز است که به طور خاص برای کار در برابر آلومینیوم طراحی شده است. DeWAL می‌تواند این محصول را در دامنه ضخامت از 0.015" تا 0.064" تولید کند. D/W می‌تواند در کاربردهای بلبرینگ و آب‌بندی استفاده شود. این محصول دارای خواص اصطکاک و سایش بسیار پایینی است که در برابر سطوح نرم مانند آلومینیوم کار می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش اصطکاک پایین	- -	- -
کاربردها	بلبرینگ‌ها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سبز	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.11 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	0.4 to 1.6 µm	0.01575 - 0.06299 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب سایش	11.5	-	ASTM D3702
استحکام کششی	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D1457
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D1457

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
عرض	12.7 to 305 mm	0.5 - 12.01 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.