DeWAL DW 402B

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم UHMW (پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا) پر شده با کربن. نوع و سطح کربن به اندازه کافی رسانایی برای کاربردهای تخلیه استاتیک را فراهم می‌کند. کاربردهای این محصول شامل فاصله‌گذارهای برش خورده برای ویدئو کاست‌ها، رسانایی الکتریکی برای تخلیه استاتیک و کاربردهایی است که نیاز به مقاومت در برابر سایش بالا دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک هادی الکتریکی مقاومت خوب در برابر سایش	- - -	- - -
کاربردها	کاسه‌های ویدئویی	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.010	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	76.2 µm to 1016.0	3.0 - 40.0 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ماده پشتیبان (Backing)	UHMW-PE پر شده با کربن	-	-
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	356 mm	14.02 in	-
عرض	6.35 mm to 762	0.25 - 30.0 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	130 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	93.3 C°	199.94 F°	-
رسانندگی گرمایی	0.063 W/m/K	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.