DeWAL DW 482P

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DW 482P یک فیلم متخلخل است که از پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا (UHMW) تولید می شود. این فرآیند یک ساختار منافذ بسیار یکنواخت در جهت های x، y و z ایجاد می کند. این فیلم متخلخل با وارد کردن یک سورفکتانت به ساختار متخلخل، آبدوست شده است. DW 482P دارای یک سلول باز، مسیر پر پیچ و خم، با تخلخل تا 35٪ است. زمینه های کاربرد شامل فیلتراسیون مایع و هوا، دریچه ها، تشخیص، فتیله ها و محیط های پشتیبانی برای ساختارهای غشایی ظریف تر است، جایی که تخلخل، بی اثری شیمیایی و استحکام مکانیکی مهم هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
	آب‌دوست	-	-
	متخلخل	-	-
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	رسانه فیلتراسیون	-	-
	غشاءها	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.550 to 0.750 g/cm³	-	-
ضخامت	0.1 to 3.2 µm	0.126 - 0.003937 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
میانگین اندازه منافذ	25.0 µm	0.9843 mil	-
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	330 mm	12.99 in	-
توزیع اندازه منافذ	5.0 to 60.0 µm	2.36 - 0.1969 mil	-
حجم تخلخل (Void Volume)	25 to 35 %	-	-
عرض	6.35 to 711 mm	0.25 - 27.99 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.