VECTOR® 4411

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر تری بلوک خطی و خالص حاوی <1% دی بلوک کوپلیمر با استایرن بالا و مدول بالا پایداری حرارتی عالی قابلیت فرآیندپذیری مذاب عالی مطابق با U.S. FDA 21 CFR 177.1810; برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید VECTOR 4411 یک کوپلیمر تری بلوک SIS خطی و خالص است. این یک محصول با استایرن بالا و ویسکوزیته پایین است. این یک کوپلیمر SIS با مدول بالا و مقاوم در برابر خزش است. این یک رزین ترموپلاستیک انعطاف پذیر با کارایی بالا است که می تواند با کوپلیمرهای SIS و/یا SBS با استایرن متوسط یا پایین ترکیب شود. برای استفاده به عنوان سازگار کننده در مخلوط های استایرنی/اولفینی طراحی شده است. دارای خواص فیزیکی خوب و قابلیت فرآیندپذیری مذاب عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	
کاربردها	مخلوط کردن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1810	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	8.96 MPa	1299.54 psi	ASTM D412
استحکام کششی	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	750 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.