

## China PPS ha

PPS	دسته بندی	Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

مقاومت در برابر درجه حرارت بالا، بی ضرر، مقاومت در برابر شعله، مقاومت در برابر اشعه، مقاومت در برابر حلال، خواص عایق الکتریکی. ترکیبات PPS-ha و PTFE دارای ویژگی جدیدی از عدم چسبندگی و مقاومت در برابر سایش هستند. چسبندگی بالا به فلز. می توان از آن برای ساخت مواد پوششی استفاده کرد که می تواند به عنوان پوشش داخلی / خارجی مسیر راهنما، ظروف، قالب فلزی، قابلمه های غذا، کتری های واکنش، مخازن ذخیره سازی، مخازن ذخیره سازی، لوله ها و اجزای الکتریکی استفاده شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E223727-100730788	-	-
	E236625-100721212	-	-
افزودنی	روان کننده PTFE	-	-
ویژگی ها	عایق الکتریکی	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	روانکاری شده	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر چسبنده	-	-
	غیر سمی	-	-
	مقاوم در برابر تابش (گاما)	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
<b>کاربردها</b>	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های لوله	-	-
<b>روش فرآیند</b>	اسپری کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 780	-	Internal Method
جذب آب	% 0.32	-	Internal Method
محتوای خاکستر	% 0.40	-	Internal Method
وزن مولکولی	22600	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.