

China PPS hc1

PPS	دسته بندی	Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلتر

توضیحات محصول

رزین PPS-hc1 دارای ویژگی‌های برجسته‌ای مانند مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر دماهای بالا، مقاومت در برابر آتش، غیر رسانا، مقاومت در برابر تابش و خواص مکانیکی خوب است. از آن برای تولید الیاف و منوفیلانتهای با تکنولوژی بالا و عملکرد بالا استفاده می‌شود. الیاف و منوفیلانتهای ساخته شده از Haton PPS می‌توانند برای ساخت پارچه فیلتر بویلرهای زغال‌سوز، پارچه ماشین‌های کاغذسازی، دیافراگم الکترولیتی، مواد فیلتر مایع/گاز، قطعات با عملکرد بالا از گسکت و مواد بسته‌بندی، مواد ضد بخار، مواد مقاوم در برابر تابش استفاده شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر تابش (گاما)	- - - -	- - - -
کاربردها	پارچه‌ها الیاف رسانه فیلتراسیون واشرها تک‌فیلانته‌ها	- - - - -	- - - - -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	g/10 min 170	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
Internal Method	-	% 0.27	محتوای خاکستر
-	-	52000	وزن مولکولی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 545.0	C° 285	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.