Diamond EPS EP-100

تولیدکننده	Diamond Polystyrene	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DIAMOND EP-100 یک پلی استایرن قابل انبساط مصارف عمومی با محدوده چگالی کم، ضد آب خوب و مقاومت خوب در برابر قلیایی/اسید است. EP-100 در اندازه های مختلف دانه موجود است که عبارتند از: (XL+ 1.8 تا 2.4 میلی متر، L=1.19 تا 2 میلی متر، M=1.0 تا 1.66 میلی متر، MS=0.84 تا 1.41 میلی متر، S=0.71 تا 1.00 میلی متر، SS=0.5 تا 0.884 میلی متر قطر).
دارای محتوای رطوبت بسیار کم است. EP-100 مانند مروارید کروی، فراریت کم، بدون هسته سخت، آنتی استاتیک، همجوشی خوب و گرید پیش فرم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاوم در برابر قلیایی آنتی‌استاتیک چگالی پایین کم تا هیچ جذب آب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	عایق	-	-
شکل ظاهری	مروارید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	0.140 to 0.250 g/cm³	-	-
	0.600 g/cm³	-	-
محتوای رطوبت		-	-
	2.0 %	-	-
	0.30 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.