DOMAMID® 2403 T-HS

تولیدکننده	DOMO Engineering Plastics SPA	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Domamid®2403T-HS یک گرانول پلی آمید 6 حاوی دی اکسید تیتانیوم است و دارای ویژگی‌های کیفی مشخص شده است. این محصول در درجه اول برای ریسندگی نخ نساجی (نیمه براق) با ظرافت ریز استفاده می‌شود. تراشه‌های گرانول دارای شکل کروی هستند. Domamid®2403T-HS رطوبت‌گیر است و رطوبت را در شرایط هوای داخل جذب می‌کند. در صورت افزایش میزان رطوبت، ویژگی‌های پردازش محصول ممکن است تغییر کند. مواد استخراجی در طی فرآیند اکستروژن افزایش می‌یابد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (3000 ppm) 2	-	-
کاربردها	چند فیلامنت BCF نخ BCF کاربردهای نساجی	- - -	- - -
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.69 to 0.71 g/cm³	-	-
مواد قابل استخراج	%	-	Internal Method
محتوای رطوبت	%	-	ISO 760
ویسکوزیته نسبی	2.44 to 2.50	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گروه‌های انتهایی آمینو	41 to 45 meq/kg	-	Internal Method
تعداد ذرات مخصوص	80 count/g	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	220 to 225 °C	428.0 - 437.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.