DOMAMID® 32

تولیدکننده	DOMO Engineering Plastics SPA	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Domamid®32 یک پلی آمید 6 به شکل گرانول طبیعی است که دارای ویژگی‌های کیفی مشخص شده است. رنگ محصول سفید طبیعی مات است. این محصول حاوی رنگدانه‌های رنگی یا سایر افزودنی‌های اضافه شده عمدی نیست. تراشه‌های گرانول دارای شکل استوانه‌ای یا کروی هستند. Domamid®32 رطوبت‌گیر است و رطوبت را در شرایط هوای داخل جذب می‌کند. در صورت افزایش میزان رطوبت، ویژگی‌های پردازش محصول ممکن است تغییر کند. مواد استخراجی در طی فرآیند اکستروژن افزایش می‌یابد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی کدر	- -	- -
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.65 to 0.70 g/cm³	-	-
مواد قابل استخراج	%	-	Internal Method
محتوای رطوبت	%	-	ISO 760
ویسکوزیته نسبی	3.15 to 3.25	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	220 to 225 °C	437.0 - 428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.